

职业健康安全管理体系（OHSMS）基础知识试卷及答案

2020 年 11 月

一、单项选择题(从下面各题选项中选出一个最恰当的答案,并将相应字母填在答题纸相应位置中。每题 1 分,共 50 分,不在指定位置答题不得分)

1. 审核员应在从事审核活动时展现职业素养,以下哪项是不正确的 (B)。
(A) 能了解和理解处境,容易适应不同处境
(B) 灵活地与人交往,并与受审核方打成一片
(C) 能够采取负责的及合理的行动,即使这些行动可能是非常规的和有时可能导致分歧或冲突
(D) 有效地与其他人互动,包括审核组成员和受审核方人员
2. GB/T45001-2020 标准的内容包含 (C)。
(A) 职业健康安全管理体系要求
(B) 职业健康安全管理体系指南
(C) 职业健康安全管理体系要求及使用指南
(D) 职业健康安全管理体系要求及审核指南
3. 用什么样的事物分析来确定可以导致伤害和健康损害,用什么样的方式表述危险源,取决于(D)
(A) 相关的法律法规的要求
(B) 是否有统一的标准要求
(C) 工作场所的能量
(D) 具体危险源辨识、风险评价的目的和范围
4. (D)是工作导致的或工作过程中出现的、可能导致或导致了伤害和健康损害的情况。
(A) 事故
(B) 危险源
(C) 风险
(D) 事件
5. PDCA 与 GB/T45001-2020 标准架构之间的关系中,以下哪个条款(C)属于“过程 C”?
(A) 10 改进
(B) 6 策划
(C) 9 绩效评价
(D) 4 组织所处环境
6. 下述表达错误的是 (B)
(A) 安全文化是将组安全理念转化为员工具体行为的过程
(B) 安全文化独立于组织职业健康安全管理体系之外,对其起引导、支撑作用
(C) 安全文化表明对组织健康和计划的承诺
(D) 安全文化是个人和团体价值观,态度和行为模式的产物

7. GB/T45001-2020 标准中提出了“其他风险”,指的是(B)。
- (A) 工作场所危险源可能导致的职业健康安全风险之外的其他风险
 - (B) 职业健康安全管理体系相关过程管理方面的不确定性的影响
 - (C) 除工作人员的职业健康安全风险外,其他方面的涉及安全和健康的风险
 - (D) 环境风险、质量风险
8. 组织对职业健康安全风险采取的控制措施是否有效,可通过(C)来确定。
- (A) 危险源辨识过程
 - (B) 风险识别过程
 - (C) 风险评价过程
 - (D) 危害因素辨识过程
9. 关于职业安全健康管理体系认证的描述,正确的是(A)。
- (A) 认证的对象是用人单位的职业安全健康管理体系
 - (B) 认证由认证机构既定的专职核小组完成
 - (C) 认证过程需按照用人单位实际情况做出适当调整
 - (D) 认证的结果是用人单位取得国家统一的职业安全健康管理体系认证证书
10. 一家设置在中亚地区的中国企业,在考虑特种设备年检时,发现当地没有符合中国法律法规要求的特种设备检测机构。其职业健康安全管理体系出现的问题涉及了 GB/T45001-2020 标准(A)条款。
- (A) 4.1
 - (B) 4.2
 - (C) 4.3
 - (D) 4.4
11. 在我国安全生产管理领域,隐患排查治理是针对如下事故因果连锁链条中(C)。
- (A) 导致了伤害和健康损害的事件
 - (B) 接近事故发生或事故正在发生过程中、需要采取应对措施的事件
 - (C) 可以通过检查发现、采取措施整改的、可能导致事故的不期待事件
 - (D) 可能导致伤害和健康损害的事件
12. 审核员应审慎使用和保护在审核过程获得的信息这是下列哪个审核原则?(B)
- (A) 基于证据的方法
 - (B) 保密性
 - (C) 独立性
 - (D) 职业素养
13. 关于 GB/T45001-2020 标准,以下说法不正确的是(B)。
- (A) GB/T45001-2020 标准不涉及产品安全
 - (B) 危险源辨识可以不考虑产品的制造
 - (C) 危险源辨识要贯穿整个生命周期
 - (D) 危险源可能是物理的、化学的或基于运动的

14. 审核结束是指(A)。
- (A) 当所有策划的活动已经执行或出现与审核方约定的情形时
 - (B) 纠正措施已完成并经过了有效性验证
 - (C) 举行了末次会议
 - (D) 审核员离开了审核现场
15. 在生产劳动过程中,由接触生产性毒物所引起的中毒称为(B)。
- (A) 生产性职业中毒
 - (B) 职业中毒
 - (C) 职业伤害
 - (D) 生产性职业病
16. 企业要基于(D),系统识别潜在紧急情况。
- (A) 行业经验
 - (B) 法规标准
 - (C) 已发生的事件
 - (D) 危险源辨识过程
17. 审核计划中应明确使用的审核方法包括所需的审核抽样的范围,以获得足够的审核证据,适用时还应包括(B)。
- (A) 审核方案的设计
 - (B) 抽样方案的设计
 - (C) 现场审核方案
 - (D) 审核抽样人员
18. 某企业发生了一起火灾事故,事故原因是由于车间新安装的空调机冷凝水导致电气线路短路造成的,其职业健康安全风险控制过程不符合 GB/T5001-2020 标准的(B)条款。
- (A) 6.1.2
 - (B) 8.1.3
 - (C) 8.1.1
 - (D) 8.1.2
19. 需要针对企业的(A),审核设备规划段开展的危险源辨识、风险评价工作情况。
- (A) 设备管理部门
 - (B) 设备使用车间
 - (C) 设备维修车间
 - (D) 生产调度部门
20. 下列属于“对组织造成影响的承包方的活动和运行”的是(B)。
- (A) 承包方的施工现场有组织的一条天然气管线
 - (B) 承包方在组织的现场开展的设备维修活动
 - (C) 组织开展的生产作业活动
 - (D) 其他选项均正确

21. 组织做出应急响应所需的过程应包括(D)
- (A) 确定相关的作业许可
 - (B) 开展隐患排查治理
 - (C) 疏散现场人员
 - (D) 开展安全培训
22. 管理体系认证机构需遵循的认可准则标准是(B)。
- (A) GB/T27020 / ISO/IEC 17020
 - (B) GB/T27021.1 / ISO/IEC 17021-1
 - (C) GB/T27025 / ISO/IEC 17025
 - (D) GB/T27065 / ISO/IEC 17065
23. 以下不属于认证应实施保密的信息是(C)。
- (A) 审核中所获取的有关信息
 - (B) 客户申请的认证资料及文件
 - (C) 特定获证客户被授予认证范围的详细情况
 - (D) 对客户文件审核的信息及客户档案
24. 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案备案的说法，正确的是(D)。
- (A) 中央企业总部的应急预案，报所在地省级或设区的市级应急管理部门备案
 - (B) 油气输送管线运营企业的应急预案，报所跨行政区域的县级应急管理部门备案
 - (C) 煤矿企业的应急预案，报所在地的煤矿安全监察机关备案
 - (D) 省属金属冶炼企业的应急预案，报省级应急管理管理部门备案
25. 有限空间安全作业必须严格实行作业审批制度，做到“先通风、再检测、后作业”，必须制定应急措施，现场配备(B)，严禁盲目施救。
- (A) 应急消防物资
 - (B) 应急装备
 - (C) 应急救援物资
 - (D) 安全警示标识和应急救援物资
26. 在组织职业健康安全管理体系内规定对外包职能和过程实施控制的类型可以是(D)
- (A) 在组织的施工承包方现场设置项目管理部
 - (B) 规定承包方的评价、选择准则
 - (C) 对承包方提供的服务结果进行验收
 - (D) 其他选项均正确
27. 审核某企业对大型运输车辆隐患检查，其隐患排查治理工作信息表显示“隐患信息：发现车辆右后侧一轮胎出现破裂。隐患整改信息：当即告知车辆司机不要启动车辆：通知维修班，对车辆右后侧破裂的轮胎进行了更换”。该隐患排查治理工作信息表的内容，存在的主要问题是(A)。
- (A) 缺少对车辆轮胎破裂的原因分析及必要的纠正措施
 - (B) 所发现的轮胎破裂不足以列入企业隐患范畴
 - (C) 没有采取必要的应急处置措施
 - (D) 没有预警信息和采取预警行动

28. “职业健康安全管理体系的充分性”是指(D)。
- (A) 职业健康安全管理体系是否充分满足要求
 - (B) 职业健康安全管理体系是否正在取得预期结果
 - (C) 职业健康安全管理体系如何适用于组织及其运行、文化和业务系统
 - (D) 职业健康安全管理体系是否得到恰当地实施
29. 依据 GB/T45001-2020 标准 9.1.2 条款,对于“保持对其关于法律法规要求和其他要求的合规状况的认识和理解”,以下说法正确的是(C)。
- (A) 组织需要提供一个完整的合规状况的评价报告
 - (B) 合规性评价需要由一个权威部门来完成
 - (C) 监视、测量、分析和绩效评价的结果可作为合规性的证据
 - (D) 合规性评价要以年度为周期考察组织的法律法规和其他要求的符合性
30. 与我国安全生产领域的“隐患”概念不相关联的概念是(D)。
- (A) 事故
 - (B) 事件
 - (C) 危险源
 - (D) 不符合
31. 为确保实现审核目标,必要时,审核组长可随着审核的进展重新分配(B)。
- (A) 审核时间和安排
 - (B) 审核成员的工作任务
 - (C) 审核人员
 - (D) 审核对象和范围
32. 危险源辨识过程的输出结果的详略程度取决于(B)。
- (A) 所采用的危险源辨识方法
 - (B) 职业健康安全风险管理过程的目的和范围
 - (C) 组织工作活动或工作场所的复杂程度
 - (D) 组织所要采用的风险分级方法
33. 风险评价过程的输出必须要包含(C)。
- (A) 重要危险源的评估结果
 - (B) 重大风险的评估结果
 - (C) 控制措施有效性的评估结果
 - (D) 五个风险等级的评估
34. 依据《中华人民共和国消防法》第 21 条,进行电、气焊等具有火灾危险作业的人员和(A)的操作人员,必须持证上岗,并遵守消防安全操作规程。
- (A) 自动消防系统
 - (B) 自动控制系统
 - (C) 消防设施系统
 - (D) 安全设施系统

35. 依据《生产经营单位安全培训规定》，加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过（ C ）三级安全培训教育。
- (A) 国家、行业、地方
 - (B) 省(直辖市)、市、县
 - (C) 厂(矿)、车间(工段、区、队)、班组
 - (D) 企业、部门、岗位
36. 以下表达正确的是（ A ）。
- (A) 组织可通过风险评价过程, 确定其工作场所的安全性
 - (B) 组织工作场所的状态满足法律法规要求就是安全的
 - (C) 免除工作场所的危险源才是安全的
 - (D) 只要在组织内的工作场所就是安全的
37. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定, 根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失, 将生产安全事故分为（ B ）四个等级。
- (A) 特大事故、重大事故、一般事故和轻微事故
 - (B) 特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故
 - (C) 重大事故, 大事故、一般事故和小事故
 - (D) 特别重大事故、特大伤亡事故, 重大伤亡事故和死亡事故
38. 依据 ISO/IEC 17021-1, 审核员应确定审核发现, 并予以（ B ），以能够为认证决定或保持认证提供充分的价值。
- (A) 确定严重程度
 - (B) 分级和报告
 - (C) 纠正
 - (D) 采取纠正措施
39. 依据 GB/T45001-2020 标准, 关于“9.1 监视、测量、分析和绩效评价, 以下说法不正确的是（ B ）。
- (A) 组织需要确定监视和测量的内容
 - (B) 所有监视和测量都需要取得量化的结果
 - (C) 组织需确定职业健康安全绩效所依据的准则
 - (D) 组织需确定职业健康安全管理体系的有效性
40. 以下属于“监视”活动的是（ A ）。
- (A) 查找工作中的不安全行为
 - (B) 测算危险源的安全距离
 - (C) 统计隐患发生的趋势
 - (D) 评审年度事故发生率
41. 某一白酒生产企业生产线上用普通水泵输送白酒, 导致了燃烧爆炸事故, 企业应从（ C ），采取纠正措施。
- (A) 车间人员作业安全风险管控
 - (B) 车间安全隐患排查

- (C) 设备全生命周期安全风险管控
 - (D) 车间设备维护保养
42. 依据 GB/T45001-2020 标准, 以下不属于“评价是否采取纠正措施, 以消除导致事件或不符合根本原因, 防止事件或不符合再次发生或在其他地方发生”工作内容是(C)。
- (A) 确定事件或评审不符合的原因
 - (B) 确定相似事件是否曾经发生过, 不符合是否存在, 或者它们是否可能发生
 - (C) 及时报告发生的事件和不符合
 - (D) 调查事件或评审不符合
43. 纠正措施有效性的评审是指(C)。
- (A) 实施的纠正措施有效降低了职业健康安全风险
 - (B) 实施的纠正措施消除了危险源
 - (C) 实施的纠正措施充分控制根本原因的程度
 - (D) 实施的纠正措施消除了不符合
44. 以下哪一项属于“改进”活动?(D)
- (A) 纠正措施
 - (B) 突破性变更
 - (C) 创新和重组
 - (D) 其他选项均正确
45. 劳动防护用品分为防御物理、化学和生物危险、有害因素对头部伤害的头部防护用品、防御缺氧空气和空气污染物进入呼吸道的呼吸防护用品、防噪声危害及防水、防寒等的耳部防护用品, 防止高处作业劳动者坠落或者高处落物伤害的坠落防护用品等(D)大类。
- (A) 六
 - (B) 八
 - (C) 九
 - (D) 十
46. 电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的, 应当对其安装、改造、修理进行(D), 并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。
- (A) 监控
 - (B) 监督
 - (C) 安全指导
 - (D) 安全指导和监控
47. 当确定事件或不符合的根本原因时, 组织宜使用与被分析的(A)相适应的方法。
- (A) 事件或不符合的性质
 - (B) 严重程度
 - (C) 风险和机遇
 - (D) 改进需求

48. 工作人员及其代表(若有)的协商和参与是职业健康安全管理体系取得成功的关键因素。协商意味着一种涉及(A)的双向沟通。
- (A) 对话和交换意见
 - (B) 工作人员和管理者
 - (C) 非管理类人员和管理人员
 - (D) 最高管理者和工作人员代表
49. 组织内每一层次的工作人员均应为其所(A)部分承担职业健康安全管理体系方面的职责。
- (A) 控制
 - (B) 所有
 - (C) 涉及
 - (D) 参与
50. 从审核中获得的经验教训应作为受审核组织的职业健康安全管理体系的(C)的输入。
- (A) 管理评审
 - (B) 企业创新发展
 - (C) 持续改进过程
 - (D) 危险源辨识和风险评价

二、多项选择题(从下面各题选项中选出两个或两个以上最恰当的答案,并将相应字母填在答题纸相应位置中。少选、多选、错选均不得分,每题 2 分,共 40 分,不在指定位置答题不得分)

51. 职业健康安全风险涉及组织工作场所(CD)。
- (A) 财产损失
 - (B) 设备损坏
 - (C) 人员伤害
 - (D) 人员健康损害
52. 依据风险管理科学原理,组织要通过职业健康安全风险评价过程(ABD)。
- (A) 评估风险程度
 - (B) 确定风险是否可接受
 - (C) 确定重大危险源
 - (D) 确定现有控制措施有效性
53. 根据中华人民共和国劳动法,以下哪项是用人单位必须做的?(ABC)
- (A) 建立、健全劳动安全卫生制度
 - (B) 对劳动者进行劳动安全卫生教育
 - (C) 提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品
 - (D) 建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度

54. 某一油漆涂料生产企业存在以下哪种情况时审核不可行?(ACD)
- (A) 体系实施运行六个月但尚未进行内审和管理评审
 - (B) 有营业执照、危险化学品安全生产许可证
 - (C) 未进行文件评审
 - (D) 预定审核日期内生产正常,总经理和主管副总不在场
55. 典型的认证过程的活动包括(CD)。
- (A) 初次认证策划、审核实施、初次认证决定
 - (B) 初次认证决定、监督审核
 - (C) 认证申请、审核实施、监督审核、复审
 - (D) 认证申请、监督审核、再认证
56. 由于生产性毒物品种类繁多,毒作用各不相同,进入人体后可引起不同器官,不同系统的损害,因此,职业中毒的临床表现较为复杂,其主要临床表现有(ABCD)。
- (A) 神经系统病变
 - (B) 呼吸系统病变
 - (C) 肾病
 - (D) 循环系统病变
57. 认证机构应对认证申请及补充信息进行评审,以确保(ABCD)。
- (A) 有益于申请组织及其管理体系的信息足以建立审核方案
 - (B) 解决了认证机构与申请组织之间任何已知的理解差异
 - (C) 认证机构有能力并能够实施认证活动
 - (D) 考虑了申请的认证范围、申请组织的运作场所、完成审核需要的时间和任何其他影响认证活动的因素
58. 在实际的风险评价过程中,评定风险程度的可接受性所运用的准则,可以是(ABCD)。
- (A) 社会允许风险概率数值
 - (B) 与社会允许风险概率数值相关的实践经验和折算的技术标准
 - (C) 最低合理可行(ALARP)原则
 - (D) 风险概率分级标准
59. 《生产安全事故报告和调查处理条例》不适用于(BCD)的报告和调查处理。
- (A) 道路交通事故
 - (B) 环境污染事故
 - (C) 核设施事故
 - (D) 国防科研生产事故
60. 事故现场的保护对于事故调查取证、确定事故责任以及责任追究十分重要。为了抢险救灾,需要移动事故现场物件时,应(BCD)。
- (A) 封闭事故现场
 - (B) 做出标记
 - (C) 作出书面记录
 - (D) 妥善保护现场主要痕迹、物证

61. 根据安全工程学的事故因果连锁理论,在导致事故的事件因果链条上可能包括(ABCD)。
(A) 隐患事件
(B) 紧急情况
(C) 事故
(D) 其他事件
62. 以下可以用来分析和表述危险源(hazard)的是(ABC)。
(A) 源(source)
(B) 状况(situation)
(C) 事件(event)
(D) 装置(installation)
63. 工作人员参与的障碍和壁垒可以包括(ACD)。
(A) 没有对工作人员的投递意见和建议做出回应
(B) 没有设立工作人员代表
(C) 语言或文化障碍
(D) 不鼓励或惩罚工作人员参与的政策或惯例
64. 依据 GB/T45001-2020 标准,组织应对影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更进行控制,这些变更包括(ABCD)。
(A) 知识和技术的发展
(B) 设备设施
(C) 产品、服务和过程
(D) 法律法规
65. 依据 GB/T45001-2020 标准,组织开展危险源辨识,要考虑“现场的不在组织直接控制下的工作人员”,下列属于这样人员的是(AC)。
(A) 在组织厂区内开展施工活动的承包方人员
(B) 组织自己的工作人
(C) 提供设备售后维护的供应商人员
(D) 组织聘用的临时工作人员
66. 按照《用人单位劳动防护用品管理规范》,下列劳动防护用品中,具有预防职业病功能的有(AB)。
(A) 防尘口罩
(B) 耳塞
(C) 安全带
(D) 绝缘手套
67. 审核企业生产车间职业健康安全风险控制状况,应审核(ABD)。
(A) 车间生产场所的系统危险源辨识、风险评价结果信息
(B) 车间涉及的安全操作规程
(C) 企业整体平面布局的安全性
(D) 车间内作业环境因素监测数据

(D) 车间涉及的安全作业许可

68. 对新从业人员进行厂(矿)级安全生产教育培训的内容主要是(BCD)。

- (A) 劳动防护用品(用具)的正确使用方法
- (B) 安全生产基本知识
- (C) 本单位安全生产规章制度
- (D) 劳动纪律

69. 绩效评价是为确定实现职业健康安全管理体系建立的目标主题的(BCD), 所开展的活动。

- (A) 实现性
- (B) 充分性
- (C) 有效性
- (D) 适性

70. 审核方案的详略程度应该基于(AD)。

- (A) 职业健康安全体系的成熟度
- (B) 审核员的能力
- (C) 组织工作人员对于职业健康安全管理体系的理解
- (D) 职业健康安全体系的复杂性

三、判断题(判断下列各题, 正确的写, 错误的写, 填在答题纸相应位置中, 每题 1 分, 共 10 分, 不在指定位置答题不得分)

71. 组织采纳了 GB/T45001-2020 标准就能保证防止工作人员伤害和健康损害和改进职业健康安全绩效。(×)

72. 应急预案编制前需要开展危险源辨识、风险评价和应急资源调查。(√)

73. 在生产劳动过程中, 由接触生产性毒物所引起的中毒, 根据接触毒物时间长短、发病缓急可分为急性、亚急性和慢性三类。(√)

74. 化工(危险化学品)企业为保障生产安全, 严禁未经审批进行动火\进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业。(√)

75. 依据 GB/T45001-2020 标准, 在多雇主工作场所, 组织应统一协调其他组织职业健康安全管理体系的相关部分。(×)

76. 根据职业健康安全风险管控工作的需要, 可以用一个工厂、装置、活动来分析和表述危险源。(√)

77. 组织应建立、实施和保持应急准备和响应所需的过程, 与所有工作人员沟通并提供与其职责有关的信息。(×)

78. 事件构不成危险源。(×)

79. 持续重复的危险源辨识始于任何新工作场所、设施、产品或组织的概念设计阶段。(√)

80. 组织开险源辨识工作针对的是生产系统运行阶段。(×)

2020 年职业健康安全基础知识答案

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	C	D	D	C	B	B	C	A	A	C	B	B	A	B	D	B	B	A	B
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	D	B	C	D	B	D	A	D	C	D	B	B	C	A	C	A	B	B	B	A
题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
答案	C	C	C	D	D	D	A	A	A	C										

二、多项选择题

题号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	CD	ABD	ABC	ACD	CD	ABCD	ABCD	ABCD	BCD	BCD
题号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
答案	ABCD	ABC	ACD	ABCD	AC	AB	ABD	BCD	BCD	AD

三、判断题

题号	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
答案	×	√	√	√	×	√	×	×	√	×